

# Technical Service Data Sheet

鉄鋼用 脱脂洗浄剤

## エスクリーン W-2080

S-CLEAN W-2080

油脂等の汚れを強力に除去するアルカリ性粉末洗浄剤です

### <特長>

- ・ リン化合物及び窒素化合物を配合していません。
- ・ PRTRに該当しません。
- ・ ハードABSを配合していません。
- ・ 毒物劇物取締法及び消防法に該当しません。

### <物性>

外観 : 白色～淡黄色のアルカリ性粉末

pH : 12.5～13.0(3%水溶液)(25℃)

※上記の数値は代表値であり、規格値ではありません。

### <使用条件>

使用濃度	3%水溶液として使用
洗浄温度	50～60℃
洗浄時間	5～10分(汚れの状況によって時間を調整してください)
洗浄方法	浸漬洗浄・揺動洗浄・超音波洗浄

### <取扱い上の注意>

- ・ 強アルカリ性であるため、非鉄系金属・石英器具・ゴム・光学セル・精密器具の洗浄には使用しないで下さい。
- ・ 強アルカリ性であるため、取扱中は、保護メガネ・保護手袋を着用して下さい。
- ・ 洗浄後の水洗は充分にして下さい。
- ・ 保管時には、容器を密栓して高温・直射日光下を避けて保管して下さい。
- ・ 本カタログの用途以外の用途に使用しないで下さい。
- ・ 詳細については、製品安全データシート(SDS)をご参照下さい。

### <荷姿>

エスクリーン W-2080 20kg ダンボール箱



佐々木化学薬品株式会社

2021年9月発行

京都市山科区勸修寺西北出町68番地

TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784

東大阪営業所:大阪府八尾市南太子堂4-3-11 TEL(072)994-0061