

Technical Service Data Sheet

塗膜強力剥離剤

エスバック H - 300


S - BACK H - 300

エスバック H - 300は、金属上の樹脂の剥離・洗浄に優れた効果を発揮する水溶性剥離剤です。自然環境において微生物などによる分解がされやすい溶剤を使用しているため、人体や環境への毒性が低く、自然に配慮した剥離が行えます。

<特長>

常温で浸漬します。
人体や環境に有害といわれる塩素系溶剤を使用していません。
淡黄色～無色透明の水溶性液体で、少しのアミン臭があります。
組成は、水溶性溶剤 + 非イオン界面活性剤 + 水です。

<使用方法>



エスバック H - 300

濃度：原液使用
温度：20～40
時間：任意(剥離するものによって異なる。)

<注意事項>

- ・ 強い脱脂力がありますので、取扱中は保護具・保護手袋を着用して下さい。
- ・ 95 の引火点がありますので保管場所は**火気厳禁**で取り扱って下さい。
- ・ 浸漬後の水洗は充分に行なって下さい。
- ・ 保管時には、容器を密栓して高温・直射日光下を避けて、子供の手の届かない場所に保管して下さい。
- ・ 本カタログの用途及び使用方法以外の用途及び使用方法でご使用しないで下さい。
- ・ 容器の転用はしないで下さい。
- ・ 眼に入った場合、直ちに多量の流水で15分以上洗い流して、速やかに医師の診療を受けて下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合、直ちに流水で洗い流し、場合によっては、医師の診療を受けて下さい。
- ・ 製品安全データシート(MSDS)をよくお読み下さい。

<荷姿>

エスバック H - 300

18kg

アトロン缶



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 10
TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784
支店：滋賀 営業所：鹿児島・東大阪