

Technical Service Data Sheet

クロムエッチング液

エスクリーン S - 2 4

S - C L E A N S - 2 4

<特 長>

強酸の混酸でない為、作業性に優れています。

毒物、劇物及び危険物に該当しませんので、安全性に優れています。

浸漬エッチング及びシャワーエッチング対応品です。

<性 状>

橙色酸性液体

<使用方法>

建 浴	原液使用
処理温度	40～70
処理時間	30秒～5分
容 器	プラスチック、ガラス等

<注意事項>

- ・ 取り扱い作業所には、局所排気装置を設けて下さい。
- ・ 取り扱い中はゴム手袋等不浸透性の保護具を着用して下さい。
- ・ 皮膚に付着した場合は、直ちに水で洗い、医師の診察を受けて下さい。
- ・ 液が漏洩した場合は、中和剤(炭酸ナトリウム)を散布した後処理して下さい。
- ・ 貯蔵は、日光の直射を避け冷暗所に保存して下さい。

<廃液処理>

大量の水で希釈し、攪拌しながら炭酸ナトリウムを加え、約pH10とした後、静置する。

沈殿物を濾別後、酸で中和し、十分な水で希釈して排水して下さい。

沈殿物は産業廃棄物として処分して下さい。

炭酸ナトリウム使用時、炭酸ガスが発生しますので注意して下さい。

<荷 姿>

エスクリーン S - 2 4

5 k g ・ 2 0 k g

ポリ容器



佐々木化学薬品株式会社

京都市山科区勸修寺西北出町 10

TEL (075)581-9141 FAX (075)593-9784

支 店：滋賀 営業所：鹿児島・東大阪